Ihr Spezialist für Flächenheizsysteme

TTS

Dünnwandschlauch / Schutzschlauch rot

Dünnwandschlauch / Schutzschlauch rot PE 4 mm

TTS Dünnwandschlauch / Schutzschlauch rot

Bodenheizungsrohre werden teilweise vor dem Verteiler, in Fluren und bei Türdurchführungen thermisch gedämmt. Hierfür ist der Thermotec Dünnwandschlauch / Schutzschlauch perfekt geeignet.

- Der Schlauch aus geschlossenzelligem PE-Schaum trägt zu einer entsprechenden Körperschalldämmung bei Kunststoff- und Metallrohren bei. Seine robuste Außenhaut garantiert zudem hohe Wiederstandsfähigkeit und eine integrierte Innengleitfolie erleichtert die Montage.
- Bis zu +95 °C (EN 14707)
- Brandverhalten (EN 13501-1): Euroklasse E
- Farbe rot
- Länge 10m, gerollt
- Schalldruckpegel: Bis zu 20 dB(A)
- Heizung und Sanitär in der Wand und im Estrich

Dimension

- 18 mm 240m / Kt.

Der Prospekt wurde Ihnen überreicht durch

Für technische Information
Thermotec Systemtechnik AG
Tel. + 41 41 882 04 44
Fax + 41 41 882 04 49
www.thermotec.ch
E-Mail- info@thermotec.ch