

# **TTS**

## Railfix



**Die neue Railfix ist ein technisch annähernd optimales Verlegesystem, das zum Patent angemeldet ist.**

# Fussbodenheizungssystem


## TTS Railfix

- Optimale Rohrfixierung, Rohranhebung lediglich 5 mm, hierdurch ist eine Minimierung der Estrichstärke möglich
- Minimale Gesamthöhe der Schiene, dadurch praktisch keine Schwächung des Estrich sowie des Fliessestrichs
- Verarbeitungsvorteile und Montagezeitersparnis durch angeformte Widerhakenspitzen, die sich im Schaum verankern, Schiene einfach festdrücken
- Zusätzlich Flächenschienenlösung für Verlegung ohne Dämmung
- Vorgesehene Löcher für Zusatzbefestigung durch Schienennägeln oder Haltenadeln.
- Gegenüber Klebeschienen keine Probleme bei Feuchtigkeit oder Staub, Fehler bei der Schienen-auslegung können ohne Probleme korrigiert werden.
- Logistische Vorteile, Versand in Kartons auf Europaletten. Die 10 Meter Bunde können auf der Baustelle ohne jeden Aufwand transportiert werden. Ein Versand per Post oder einem Paketdienst ist kein Problem.
- Die neue Railfix ist beliebig verlängerbar durch eine unlösbare, einfache Schnappverbindung. Die Schiene ist mit Hilfe einer Rohrschneidezange oder eines Seitenschneiders einfach abzulängen, die Reststücke können wieder mit neuen Schienen verbunden werden, 100% Nutzbarkeit, kein Verschnitt oder Abfall.
- Die Rohraufnahme ist für alle Rohrdurchmesser von 16-20 mm geeignet, vereinfachte Lagerhaltung.
- Durch die Einführschrägen kann das Rohr einfach eingedrückt oder eingetreten werden, das Rohr wird absolut sicher und schonend fixiert, scharfe Stanzkanten, an denen das Rohr beschädigt werden kann und die bei engen Radien zu Knickstellen führen können, sind nicht vorhanden.
- Der eingesetzte hochwertige Spezialwerkstoff ist Weichmacher und PVC frei, er vermeidet eine Bruchgefahr auch bei niedrigen Temperaturen
- **Die neue Railfix ist ein technisch annähernd optimales Verlegesystem, das zum Patent angemeldet ist. Der Vertrieb erfolgt exklusiv durch ausgesuchte Systempartner.**



Ausführungen:

- Standard Railfix mit angeformten Widerhakenspitzen für Verlegungen auf einer Isolierung  
Verpackung: 10 x 1 Meter = 1 Bund, 90 Bund = 900 Meter = 1 Karton
- Flächenschienenlösung selbstklebend  
Verpackung: 2 x 1 Meter mit Klebeband = 100 Stk. im Karton.




Dazu passende Haltenadeln:

- 2040 schwarz für Isolationsstärken 20-30mm
- 2050 rot für Isolationsstärken 30mm
- 2060 blau für Isolationsstärken ab 40mm

Verpackung jeweils 500 Stück im Beutel, 5'000 Stk im Karton

Der Prospekt wurde Ihnen überreicht durch



*Für technische Information*  
**Thermotec Systemtechnik AG**

Tel. + 41 41 882 04 44

Fax + 41 41 882 04 49

[www.thermotec.ch](http://www.thermotec.ch)

E-Mail- [info@thermotec.ch](mailto:info@thermotec.ch)